

平成26年度 水質検査計画（案）



武雄市上下水道部水道課

水質検査計画の内容

1. 基本方針
2. 水道事業の概要
3. 原水及び浄水の水質状況
4. 検査地点
5. 水質検査項目と検査頻度
6. 臨時の水質検査
7. 水質検査方法
8. 水質検査計画及び結果の公表
9. 関係者との連携
10. その他水質検査計画の実施に配慮すべき事項

1. 基本方針

安全な水を安定して供給することは水道事業者の使命である。このため、水道法で義務付けられた水質基準に適合しているかを判断するために水質検査計画を策定し、その結果について公表、広く市民にご理解いただくことを目的とする。

(1) 検査地点

浄水場内の給水栓及び配水系統毎の末端給水栓（蛇口）で行います。その他、

佐賀西部広域水道企業団からの水道水も同様に行います。(図-1)

(2) 検査項目

水道法施行規則第15条第1項第1号に義務付けられている毎日検査と水質基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。

(3) 検査頻度

水道法に基づく毎日検査は、1日1回行います。水質基準項目の検査は、概ね月1回行う項目については月1回、その他の項目については概ね3ヶ月に1回とします。

2. 水道事業の概要

お客様にお届けする水道水は、武雄市が管理運営を行なう湊ノ尾浄水場・第2浄水場・大野浄水場と佐賀西部広域水道企業団が管理運営を行なう嘉瀬川浄水場で作られています。

(1) 武雄市の給水状況 (平成24年度末)

①給水区域面積	195.44 km ²
②給水人口	50,593 人
③給水普及率	99.6 %
④一日最大配水量	18,801 m ³
⑤一日平均配水量	16,224 m ³



(2) 施設の概要 給水区域：武雄地区

施設名	湊ノ尾浄水場	第2浄水場	永島配水池
水源	六角川水系 六角川表流水(湊ノ尾ダム) 松浦川水系 鳥海川表流水(踊瀬ダム)	松浦川水系 川古川表流水 本部ダム放流水	佐賀西部広域水道企業団
主な給水区域	武雄町、朝日町、橘町、東川登町、西川登町	若木町、武内町、朝日町、武雄町、橘町、北方町(杉岳・白仁田)	武雄町、朝日町、橘町、東川登町、西川登町

主な浄水 処理方式	前塩素処理、薬品沈殿、 急速ろ過、後塩素処理	前塩素処理、薬品沈 殿、 急速ろ過、後塩素処理	塩素消毒
使用薬品 凝集剤 消毒剤 その他	ポリ塩化アルミニウム 次亜塩素酸ソーダ 粉末活性炭	ポリ塩化アルミニウム 次亜塩素酸ソーダ 粉末活性炭 苛性ソーダ	次亜塩素酸ソーダ

(3) 施設の概要 給水区域：山内地区

施 設 名	大野浄水場
水 源	松浦川水系 狩立川表流水（狩立・日ノ峯 ダム）
主な 給水区域	山内町
主な浄水 処理方式	前塩素処理、薬品沈殿、 急速ろ過、後塩素処理
主な使用 薬品 凝集剤 消毒剤 その他	ポリ塩化アルミニウム 次亜塩素酸ソーダ 粉末活性炭 苛性ソーダ



大野配水池

(4) 施設の概要 給水区域：北方地区

施 設 名	大峠配水池
水 源	佐賀西部広域水道企業団
主な 給水区域	北方町（杉岳、白仁田除く）
主な浄水 処理方式	塩素消毒
主な使用薬 品消毒剤	次亜塩素酸ソーダ



大峠配水池

3. 原水及び水道水の状況

〈武雄地区〉

松浦川水系の鳥海川と六角川水系の六角川（矢筈ダム）から取水した水を踊瀬ダム・湊ノ尾ダムに貯水し、湊ノ尾浄水場で浄水して武雄町・朝日町・橘町・東川登町・西川登町に給水しています。また、松浦川水系川古川（本部ダム）から取水した水を第2浄水場で浄水し、若木町・武内町・朝日町・武雄町・橘町・北方町（杉岳、白仁田）に給水しています。これとは別に佐賀西部広域水道企業団から浄水した水を受水し、武雄町・朝日町・橘町・東川登町・西川登町に給水しています。

〈山内地区〉

松浦川水系の狩立川（狩立・日ノ峯ダム）から取水した水を大野浄水場で浄水した水を給水しています。

〈北方地区〉

佐賀西部広域水道企業団から浄水した水を受水し給水しています。

原水の状況として、原水の汚染要因及び水質管理上注目しなければならない項目を示しました。

（1）原水の状況

河川名 項目	六角川水系 六角川	松浦川水系 鳥海川、岡方川 狩立川、川古川	佐賀西部広域水道企 業団 受水
原水の汚染要 因	降雨時による濁水 藻類の発生 油類等による汚染 流入河川等の影響	降雨時による濁水 藻類の発生 油類等による汚染 流入河川等の影響	流入水の残留塩素
水質管理上注 目すべき項目	濁度、pH値 臭気物質	濁度、pH値 臭気物質	配水残留塩素 臭気物質

（2）水道水の状況

水道水は、これまでの検査結果によると水質基準を十分に満たしていることから、安全で良質な水であると言えます。

4. 検査地点（図－1参照）

（1）給水栓

水質基準による検査は、配水系統ごとに、市内20箇所を設定し検査を行いま

す。毎日検査については、市内 8 箇所を設定し検査を行います。

(2) 浄水場・配水池及び水源

浄水処理が適正に行われていることを確認するために浄水場と配水池の出口を検査地点とします。また、水源については、淵ノ尾ダム・庭木取水場・若木取水場・仙平堰取水場を検査地点とします。

5. 水質検査項目と検査頻度

(1) 水質基準が適用される給水栓

ア 水質検査項目

法令に基づく水質検査表(1)の水質基準項目 50 項目の検査を行いません。また、法令に基づく水質検査表(2)の項目についても検査を行います。

イ 検査頻度

法令に基づく水質検査表(1)の項目No.1, 2, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 50 については、市内 20 箇所で、月 1 回行います。

法令に基づく水質検査表(1)の項目の内、その濃度が基準値の 1/10 以下の場合は 3 年に 1 回、1/5 以下の場合は年に 1 回まで検査頻度を緩和できる項目についても、水が安定し良好であることを確認するため、検査頻度を減らさず年 4 回、市内 16 箇所で検査を行います。

法令に基づく水質検査表(2)の項目については、1 日 1 回市内 8 箇所で検査を行います。

(2) その他

ア 水質検査項目

水質基準とするには至らないが、水道水中での検出の可能性があるなど水質管理上、留意すべき項目として設定された水質管理目標設定項目については、水質基準に準じ、必要な項目については表(3)・(5)のとおり検査を行います。また、指標菌・クリプトスポリジウム・ジアルジアなどの項目についてもより安全を確認するため、表(4)のとおり検査を行います。

6. 臨時の水質検査

水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行います。

- ① 源の水質が著しく悪化したとき
- ② 源に異常があったとき
- ③ 源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
- ④ 浄水過程に異常があったとき

- ⑤配水管の大規模な工事を行ったとき
- ⑥その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
- ⑦その他特に必要があると認められるとき

7. 水質検査方法

水質検査表（２）の項目については、自己検査を行うとともに検査地区を選定し、居住されている市内の住民の方に委託します。ただし、表（１）、（３）、（４）、（５）の項目については、水道法第２０条第３項の規定により検査業務を委託します。

8. 水質検査計画及び結果の公表

水質検査計画や水質検査結果については、武雄市のホームページで公開します。また、武雄市役所の行政資料閲覧コーナー及び水道部で閲覧できます。

9. 関係者との連携

水源で水質汚染事故が発生した場合には、河川管理者（国土交通省武雄河川事務所、武雄土木事務所）、杵藤保健福祉事務所、本市関係課（環境課、農林課、建設課、下水道課等）及び他の事業体等と情報交換を図りながら現地調査を行い、連携して対策を講じます。

10. その他水質検査計画の実施に配慮すべき事項

（１）水質検査結果の評価

水質検査結果を基準値と比較し、法令に適合した水質であることを確認します。水質検査結果が水質基準を超過又は超えるおそれがあるときは、直ちに原因究明を行い対応します。

（２）水質検査計画の見直し

市民の皆様に安全で安心な水道水を供給するため、各水質検査項目の検査結果、科学的知見に基づく情報等を考慮し、翌年度の水質検査計画を作成します。

（３）水質検査の精度と信頼性保証について

検査項目は、多種多様にわたり、その測定も極微量レベルです。本市では、水質検査の測定値の信頼性を確保するため、水質検査については、水道法第２０条第３項の規定による検査能力が十分であり、制度管理がなされている地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定するものに委託します。

この水質検査計画に対する皆様のご意見を募集しています。お客様のご意見を今後の水質検査計画策定の参考にさせていただきます。

【ご意見の募集方法】

◆募集期間

平成26年2月17日（月）から平成26年3月3日（月）

◆応募方法

電子メール、FAX、はがき、封書のいずれか。

（個人の場合は住所・氏名を、法事の場合は法人名・代表者・所在地を明記してください）なお、個別の回答は致しませんのであらかじめご了承ください。

◆問合せ先

武雄市 水道部水道課 管理係

〒843-0022 武雄市武雄町大字武雄3444

TEL (0954) 22-2874

FAX (0954) 23-5709

メールアドレス suidou@city.takeo.lg.jp

表(1) 水質基準項目及び検査頻度

No.	項 目 名	基 準 値	測 定 頻 度 (回/年)				法 定 検 査 回 数	検査回数 数の減	省略 可否	備 考			
			給水栓	浄水	受水	原水							
1	一 般 細 菌	100個/ml以下	12	12	12	1	概ね1ヶ月に1回以上	不可	不可	病原微生物	健康に関する項目		
2	大 腸 菌	検出されないこと	12	12	12	1							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	4	4	4	1	概ね3ヶ月に1回以上	注2	注3	金属類			
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.0005mg/ℓ以下	4	4	4	1							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	4	4	4	1							
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	0.01mg/ℓ以下	4	4	4	1							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	4	4	4	1							
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.05mg/ℓ以下	4	4	4	1							
9	亜 硝 酸 態 窒 素	0.04mg/ℓ以下	4	4	4	1							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	4	4	4	1							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	4	4	4	1			不可	不可		無機物	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	4	4	4	1							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	4	4	4	1			注2	注3			一般有機物
14	四 塩 化 炭 素	0.002mg/ℓ以下	4	4	4	1							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	4	4	4	1							
16	シス1,2-シクロエチレン及びトランス1,2-シクロエチレン	0.04mg/ℓ以下	4	4	4	1							
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	4	4	4	1							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	4	4	4	1							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	4	4	4	1							
20	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	4	4	4	1		不可				不可	消毒副生成物
21	塩 素 酸	0.6mg/ℓ以下	4	4	4	—							
22	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	4	4	4	—							
23	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	4	4	4	—							
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	4	4	4	—							
25	ジブromoklorometan	0.1mg/ℓ以下	4	4	4	—							
26	臭 素 酸	0.01mg/ℓ以下	4	4	4	—							
27	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	4	4	4	—							
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	4	4	4	—							
29	ブromodichlorometan	0.03mg/ℓ以下	4	4	4	—							
30	ブromoholm	0.09mg/ℓ以下	4	4	4	—							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	4	4	4	—		注2	注4	金属(着色)			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	4	4	4	1							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	4	4	4	1							
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.3mg/ℓ以下	4	4	4	1							
35	銅 及 び そ の 化 合 物	1.0mg/ℓ以下	4	4	4	1							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	4	4	4	1							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	4	4	4	1	注3	無機物(味) 金属(着色)					
38	塩 素 物 イ オ ン	200mg/ℓ以下	12	12	12	1							
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	4	4	4	1	概ね1ヶ月に1回以上	注1	不可	その他(味)	性状に関する項目		
40	蒸 発 残 留 物	500mg/ℓ以下	4	4	4	1	概ね3ヶ月に1回以上	注2	注3	無機物(味)			
41	陰イオン界面活性剤	0.20mg/ℓ以下	4	4	4	1				有機物(発泡)			
42	ジエオスミン	0.00001mg/ℓ以下	4	4	4	1	藻類等の発生時期 に併せて月1回以上	不可		有機物(カビ臭)			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	4	4	4	1				概ね3ヶ月に1回以上		注2	有機物(発泡) 有機物(臭気)
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	4	4	4	1	概ね1ヶ月に1回以上	注1	不可				その他(基礎的性状)
45	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	4	4	4	1							
46	有機物(全有機炭素(Toc)の量)	3.0mg/ℓ以下	12	12	12	1							
47	Ph 値	5.8以上8.6以下	12	12	12	1							
48	味	異常でないこと	12	12	12	—							
49	臭 気	異常でないこと	12	12	12	1							
50	色 度	5度以下	12	12	12	1							
51	濁 度	2度以下	12	12	12	1							

注1 自動連続測定・記録をしている場合、概ね3ヶ月に1回以上とすることができる。

注2 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合であって、過去3年間における当該事項についての検査結果が、基準値の1/5以下であるときは、概ね1年に1回以上と、1/10以下であるときは、概ね3年に1回以上とすることができる。

注3 当該事項についての過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略できる。

注4 当該事項についての過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況並びに薬品及び資機材等の使用状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略できる。

表（２） 毎日検査項目及び検査頻度

目	基準値	測定頻度 (回/年)	備 考
色	異常でないこと	365	水道法施行規則 第 15 条第1項第1号による
濁り	異常でないこと	365	
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	365	

表（３） 水質管理目標設定項目及び検査頻度

番号	項目	目標値	検査頻度 (回/年)					
			原 水			浄 水		
		mg/L	淵の尾 ダム	若 木 取水場	仙平堰 取水場	淵の尾 浄水場	第 2 浄水場	大 野 浄水場
目 0 1	アンチモン及びその化合物	0.015以下	1	1	1	1	1	1
目 0 2	ウラン及びその化合物	0.002以下	1	1	1	1	1	1
目 0 3	ニッケル及びその化合物	0.01以下	1	1	1	1	1	1
目 0 4	亜硝酸態窒素	0.05以下	1	1	1	1	1	1
目 0 5	1, 2-ジクロロエタン	0.004以下	1	1	1	1	1	1
欠番			-	-	-	-	-	-
欠番			-	-	-	-	-	-
目 0 8	トルエン	0.4以下	1	1	1	1	1	1
目 0 9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	0.1以下	1	1	1	1	1	1
目 1 0	亜塩素酸	0.6以下	-	-	-	-	-	-
欠番			-	-	-	-	-	-
目 1 2	二酸化塩素	0.6以下	-	-	-	-	-	-
目 1 3	ジクロロアセトニトリル	0.001以下	1	1	1	1	1	1
目 1 4	抱水クロール	0.02以下	1	1	1	1	1	1
目 1 5	農薬類	1 以下 **	1	1	1	1	1	1
目 1 6	残留塩素	1 以下	1	1	1	1	1	1
目 1 7	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10以上、100以下	1	1	1	1	1	1
目 1 8	マンガン及びその化合物	0.01以下	1	1	1	1	1	1
目 1 9	遊離炭酸	20以下	1	1	1	1	1	1
目 2 0	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3以下	1	1	1	1	1	1
目 2 1	メチル-t-ブチルエーテル	0.02以下	1	1	1	1	1	1
目 2 2	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3以下	1	1	1	1	1	1
目 2 3	臭気強度(TON)	3以下	1	1	1	1	1	1
目 2 4	蒸発残留物	30以上、200以下	1	1	1	1	1	1
目 2 5	濁度	1度以下	1	1	1	1	1	1
目 2 6	pH値	7.5程度	1	1	1	1	1	1
目 2 7	腐食性（ランゲリア指数）	-1 程度以上とし、 極力0に近づける	1	1	1	1	1	1
目 2 8	従属栄養細菌	2000以下	1	1	1	1	1	1
目 2 9	1, 1ジクロロエチレン	0.1以下	1	1	1	1	1	1
目 3 0	アルミニウム及びその化合物	0.1以下	1	1	1	1	1	1

** : 農薬類の目標値は、検出値と目標値との比の総和で、その値が1以下であることを示します。

表（４） その他独自の検査項目及び検査頻度

番号	項目	設定理由	検査頻度 (回/年)			
			原 水			
			踊 瀬 取水場	庭 木 取水場	若 木 取水場	仙平堰 取水場
1	指標菌	原水監視	4	4	4	4
2	クリプトスポリジウム・ジアルジア	〃	1	1	1	1
3	生物等	〃	必要により			

表(5) 農薬類の対象農薬リスト


番号	農薬名	用途	目標値 (mg/L)
1	チウラム	殺菌剤	0.02
2	シマジン (CAT)	除草剤	0.003
3	チオベンカルブ	除草剤	0.02
4	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	土壌熏蒸	0.002
5	イソキサチオン	殺虫剤	0.008
6	ダイアジノン	殺虫剤	0.005
7	フェニトロチオン (MEP)	殺虫剤	0.003
8	イソプロチオラン (IPT)	殺菌剤・殺虫剤	0.3
9	クロロタロニル (TPN)	殺菌剤	0.05
10	プロピザミド	除草剤	0.05
11	ジクロロボス (DDVP)	殺虫剤	0.008
12	フェノブカルブ (BPMC)	殺虫剤	0.03
13	クロルニトロフェン (CNP) 注)	除草剤	0.0001
14	CNP-アミノ体	—	—
15	イプロベンホス (IBP)	殺菌剤	0.008
16	EPN	殺虫剤	0.004
17	ベンタゾン 注)	除草剤	0.2
18	カルボフラン (カルボスルファン代謝物)	殺虫剤	0.005
19	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-D)	除草剤	0.03
20	トリクロピル	除草剤	0.006
21	アセフェート	殺虫剤	0.08
22	イソフェンホス 注)	殺虫剤	0.001
23	クロルピリホス	殺虫剤	0.003
24	トリクロロホン (DEP)	殺虫剤	0.03
25	ピリダフェンチオン 注)	殺虫剤	0.002
26	イプロジオン	殺菌剤	0.3
27	エトリジアゾール (エクロメゾール)	殺菌剤	0.004
28	オキシシン銅	殺菌剤	0.04
29	キャプタン	殺菌剤	0.3
30	クロロネブ	殺菌剤	0.05
31	トリクロホスメチル	殺菌剤	0.2
32	フルトラニル	殺菌剤	0.2
33	ペンシクロン	殺菌剤	0.1
34	メタラキシル	殺菌剤	0.06
35	メブロニル	殺菌剤	0.1
36	アシュラム	除草剤	0.2
37	ジチオピル	除草剤	0.009
38	テルブカルブ (MBPMC) 注)	除草剤	0.02
39	ナプロパミド	除草剤	0.03
40	ピリブチカルブ	除草剤	0.02
41	ブタミホス	除草剤	0.02
42	ベンスリド (SAP) 注)	除草剤	0.1
43	ペンフルラリン (ペンドリン)	除草剤	0.08
44	ペンディメタリン	除草剤	0.1
45	メコプロップ (MCPP)	除草剤	0.005
46	メチルダイムロン 注)	除草剤	0.03
47	アラクロール	除草剤	0.01
48	カルバリル (NAC)	殺虫剤	0.05
49	エディフェンホス (エディフェンホス、EDDP)	殺菌剤	0.006
50	ピロキロン	殺菌剤	0.04
51	フサライド	殺菌剤	0.1

注) 失効農薬

番号	農薬名	用途	目標値 (mg/L)
52	メフェナセット	除草剤	0.02
53	ブレチラクロール	除草剤	0.05
54	イソプロカルブ (MIPC)	殺虫剤	0.01
55	チオファネートメチル	殺菌剤	0.3
56	テニルクロール	除草剤	0.2
57	メチダチオン (DMTP)	殺虫剤	0.004
58	カルプロバミド	殺菌剤	0.04
59	プロモブチド	除草剤	0.1
60	モリネート	除草剤	0.005
61	プロシミドン	殺菌剤	0.09
62	アニロホス	除草剤	0.003
63	アトラジン	除草剤	0.01
64	ダラボン	除草剤	0.08
65	ジクロベニル (DBN)	除草剤	0.01
66	ジメトエート	殺虫剤	0.05
67	ジクワット	除草剤	0.005
68	ジウロン (DCMU)	除草剤	0.02
69	エンドスルファン (エンドスルフェート、ベンゾエビソ)	殺虫剤	0.01
70	エトフェンブロックス	殺虫剤	0.08
71	フェンチオン (MPP)	殺虫剤	0.001
72	グリホサート	除草剤	2
73	マラソン (マラソン)	殺虫剤	0.05
74	メソミル	殺虫剤	0.03
75	ベノミル	殺菌剤	0.02
76	ベンフラカルブ	殺虫剤	0.04
77	シメトリン	除草剤	0.03
78	ジメピペレート 注)	除草剤	0.003
79	フェントエート (PAP)	殺虫剤	0.004
80	ブプロフェジン	殺虫剤	0.02
81	エチルチオメトン	殺虫剤	0.004
82	プロベナゾール	殺菌剤	0.05
83	エスプロカルブ	除草剤	0.03
84	ダイムロン	除草剤	0.8
85	ビフェノックス 注)	除草剤	0.2
86	ベンスルフロメチル	除草剤	0.4
87	トリシクラゾール	殺菌剤	0.08
88	ビベロホス 注)	除草剤	0.0009
89	ジメタメトリン	除草剤	0.02
90	アゾキシストロビン	殺菌剤	0.5
91	イミノクタジン酢酸塩	殺菌剤	0.006
92	ホセチル	殺菌剤	2
93	ポリカーバメート	殺菌剤	0.03
94	ハロスルフロメチル	除草剤	0.3
95	フラザスルフロン	除草剤	0.03
96	チオジカルブ	殺虫剤	0.08
97	プロビコナゾール	殺菌剤	0.05
98	シデュロン	除草剤	0.3
99	ピリプロキシフェン	殺虫剤	0.3
100	トリフルラリン	除草剤	0.06
101	カフェンストール	除草剤	0.008
102	フィブロニル	殺虫剤	0.0005

武雄市水道給水区域図

(図-1)



平成26年度水質検査予定

⊗ 浄水基準項目検査(16箇所)

・毎月9項目の検査、3ヶ月に1回50項目の検査

淵ノ尾浄水場	松尾谷ポンプ場
第2浄水場	東川登公民館
大野浄水場	西川登公民館
永島配水池	矢筈公民館
大峠配水池	下山公園
下山ポンプ場	谷川内公民館
朝日公民館	八竜浄水場
橋公民館	杉岳公民館

○ 浄水基準項目検査(4箇所)

・毎月9項目の検査

川内公民館	船の原公民館
今山公民館	原田生活センター

上記の検査以外に下記の検査についても実施します。

毎日検査3項目(個人委託。給水栓8箇所)

水質管理目標設定項目(6箇所)

淵ノ尾ダム	淵ノ尾浄水場
若木取水場	第2浄水場
仙平堰取水場	大野浄水場

農薬検査(4箇所)

踊瀬取水場	若木取水場
庭木取水場	仙平堰取水場

指標菌、クリプトスポリジウム・ジアルジア(4箇所)

踊瀬取水場	若木取水場
庭木取水場	仙平堰取水場

原水検査(4箇所)

淵ノ尾ダム	若木取水場
庭木取水場	仙平堰取水場